cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Grille gratte-pieds série 2000

Fiche technique MODÈLE AN-2600

Spécifications standard

Matériel de la lame	Aluminium 6061-T6
Matériel du cadre	Aluminium 6063-T5
Matériel du tube	Aluminium 6063-T831
Hauteur du cadre	70,8 mm (2,787")
Hauteur du panneau	50,8 mm (2")
Épaisseur de la lame	3,18 mm (0,125")
Épaisseur du cadre	3,0 mm (0,118")
Diamètre du tube	9,53 mm (0,375")
Espace libre entre les lames	4,3 mm (0,169")
Centre en centre des lames	13,8 mm (0,543")
Fini	Aluminium Naturel
Poids approximatif (bassin inclus)	11 lbs / pi^2

Charge maximale supportée avant déformation

Supports aux 203 mm [8"] c/c	8000 Kg [17 637 lbs]
Supports aux 356 mm [14"] c/c	3000 Kg [6614 lbs]
Supports aux 508 mm [20"] c/c	1000 Kg [2205 lbs]









1- Cadre à bordure 3 mm [1/8"] d'épaisseur.
2- Cadre à ancrage 3 mm [1/8"] d'épaisseur (Peinture de protection sur les surfaces en contact avec le béton).
3- Lame en forme de " T " de 9,5 x 50,8 x 3,2 mm [3/8" x 2" x 1/8"], striées aux 12 mm [1/2"].
L'espacement est de 4,3 mm [3/16"].
4- Lame de division de 3 mm [1/8"] d'épaisseur.
5- Tube de retenue Ø 9 mm [3/8"], pressé et refoulé à tous les 140 mm [5 1/2"] c-c max.
6- Support de panneaux.
7- Séparateur de panneaux.
8- Angle de nivellement de 19 x 25 x 3 x 76 mm [3/4" x 1" x 1/8" x 3"], installé en quinconce.
9- Bassin de retenu optionnel (voir accessoires disponibles).

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Grille gratte-pieds série 2000

Dessin d'approbation MODÈLE AN-2600

Cadres disponibles

☐ **Cadre à bordure**



☐ **Cadre à ancrage**



Joint mécanique du cadre

Si requis, selon les dimensions de l'entrée





Bassins

☐ **Sans bassin**
☐ **Acier galvanisé calibre 26** 0,551 mm [0,022"]
☐ **Acier galvanisé calibre 20** 1,006 mm [0,040"]
☐ **Aluminium 3003H14, calibre 20** 0,813 mm [0,032"]
☐ **Acier inoxydable 304, calibre 26** 0,475 mm [0,018"]
☐ **Acier inoxydable 304, calibre 20** 0,953 mm [0,036"]
☐ **Drain en laiton**
☐ **Peinture de protection anti-corrosion à base d'alkyde**
Non-nécessaire sur les bassins en acier inoxydable
☐ **Hauteur du bassin :** _____
Si autre que 25 mm [1"]
☐ **Autres :** _____

Joint de bassin

À sceller au chantier



Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur.: _____

 # OF / # Commande : _____

Date : _____

Drain en laiton

Diamètre de 38 mm (1 ½")
Longueur de 100 mm (4")



cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Grille gratte-pieds série 2000

Dessin d'approbation

MODÈLE AN-2600

Accessoires disponibles

- ☐ **Crochet de levage / clé pour la barrure combiné**
  Quantité : _____
- ☐ **Coussin anti-bruit en néoprène**
- ☐ **Pentures et crans d'arrêt en acier inoxydable**
- ☐ **Pentures, crans d'arrêt en acier inoxydable et 2 barrures par panneau**
- ☐ **2 barrures par panneau**
- ☐ **4 barrures par panneau**
- ☐ **Blocs de fixation aux 4 coins**
- ☐ **Système HD (heavy Duty) pour charge excessive**
  pour les modèles de 2" seulement

Coussin anti-bruit en néoprène

Sur le cadre et les supports



Coussin anti-bruit
12.7 x 0.8 mm [1/2" x 1/32"]



Bloc de fixation aux 4 coins

Incluant vis fraisée



Système HD (heavy Duty)

Pour charge excessive



cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Grille gratte-pieds série 2000

Dessin d'approbation

MODÈLE AN-2600

Cadre à ancrage



CIRCULATION BIDIRECTIONNELLE

Cadre à bordure



Note : représentation shématique





Item	Qté	Cadre à ancrage		Cadre à bordure			c/c des supports *max 508 mm (20")*
		Dimensions de fabrication		Dimensions ☐ extérieur des flanges ☐ de l'ouverture		Jeu *(9 mm (3/8") minimum recommandé)*	
		Largeur "A" (Sens des lames)	**Longueur "B"** (Sens de la circulation)	**Largeur "A"** (Sens des lames)	**Longueur "B"** (Sens de la circulation)		